

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

INTOS spol., s.r.o.
Olbrachtova 1077/28, 140 00 PRAHA 4 - Krč
IČ: 45314519

prohlašuje tímto, že
Plastová okna a balkónové dveře ze systému KBE 70 MD

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Plastová okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA ČSN EN 14351-1+A1:2010 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0397 – 08/Z ze dne 14.04.2008

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

INTOS s.r.o.
Olbrachtova 28
140 00 PRAHA 4 - Krč
DIČ: CZ45314519

V Praze dne:1.12.2010

Ing.Róbert Kakus
ředitel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Plastová okna vícekřídlová s pevným sloupkem (okna jednokřídlová) – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Akustické vlastnosti	36 (-2; -5) dB*	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Součinitel prostupu tepla	1,2 (1,0) W/m ² K**	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	0,63	-
Radiační vlastnosti – světelný součinitel prostupu τ_v	0,80	-
Průvzdušnost	Třída 3	1390 – CPD – 0397– 08/Z

Plastová okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem – otevíravá a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Akustické vlastnosti	36 (-2; -5) dB*	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Součinitel prostupu tepla	1,2 (1,0) W/m ² K**	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	0,63	-
Radiační vlastnosti – světelný součinitel prostupu τ_v	0,80	-
Průvzdušnost	Třída 3	1390 – CPD – 0397– 08/Z

Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Akustické vlastnosti	36 (-2; -5) dB*	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Součinitel prostupu tepla	1,2 (1,0)W/m ² K**	1390 – CPD – 0397– 08/Z
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	0,63	-
Radiační vlastnosti – světelný součinitel prostupu τ_v	0,80	-
Průvzdušnost	Třída 3	1390 – CPD – 0397– 08/Z

Poznámka: *Platí pro okna ze zasklením- Planilux 6mm/16mm Ar/Planitherm Ultra N 4mm

**Platí pro okna ze zasklením Planitherm 4Ultra N/12mmAr/Planilux4/12mmAr/Planitherm4 Ultra N